

コロケットストーブの比較

	【R200】	【R330N】	【R500】
画像			
薪種-長さ	薪種不問・35cmを推奨	薪種不問・45cmを推奨	薪種不問・60cmを推奨
送風機	付属無し・竹燃焼OK 生木は混焼が理想	内蔵有・竹燃焼OK 生木OK（高温燃焼）	内蔵有・竹燃焼OK 生木OK（高温燃焼）
暖房効果	約20畳位	約15～40畳位	約60畳位まで
薪投入頻度	炉が小さい為に 比較的投入頻度は高めで 一時間弱に一度の頻度要	一度の投入で2～3時間は 持続して燃焼可能 一般家庭で一番人気商品	炉が大きい為に薪が一度に たくさん投入可能。 丸太もそのまま入ります。
全体寸法	幅258×奥行599 ×高さ771mm 重量：55kg	幅560×奥行950 ×高さ955mm 重量：170kg	幅668×奥行1100 ×高さ1244mm 重量：312kg
燃焼室材質・寸法	炉内は耐火キャストブル ヒートライザー：ステンレス製 幅120×奥行400 ×高さ165mm	炉内・ヒートライザー： 耐火キャストブル 幅220×奥行545 ×高さ265mm	炉内・ヒートライザー： 耐火キャストブル 幅410×奥行650 ×高さ380mm
投入口寸法	横120×縦146mm	横220×縦167mm	横300×縦200mm
付属品	引出し式灰受け箱	灰掻き棒・送風機・灰受け箱	灰掻き棒・送風機・灰受け箱
オプション	無	ガードパイプ・オープン (3万円) (15万円)	ガードパイプ・オープン (5万円) (16万円)